

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/053951 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: B32B 25/08, C08F 10/06, 4/60

[JP/JP]; 〒2990108 千葉県市原市千種海岸3 三井化学株式会社内 Chiba (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016142

(22) 国際出願日: 2004年10月29日 (29.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-408242 2003年12月5日 (05.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤 雄一 (ITO, Yuichi) [JP/JP]; 〒2990108 千葉県市原市千種海岸3 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 森 亮二 (MORI, Ryoji) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 中川 貴 (NAKAGAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 Chiba (JP). 貴方 正和 (JITSUKATA, Masakazu)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: LAYERED PRODUCT OF THERMOPLASTIC OLEFIN ELASTOMER

(54) 発明の名称: オレフィン系熱可塑性エラストマー積層体

(57) Abstract: A molded object which is excellent in formability, processability into parts, and marring resistance. It is a multilayered product composed of two- or more layers which has a structure in which a layer (I) comprising at least one member selected between a thermoplastic olefin elastomer composition (A) and an olefin resin (B) has been superposed on a layer (II) comprising a thermoplastic olefin elastomer composition (C). The thermoplastic olefin elastomer composition (C) is a composition comprising [1] a specific syndiotactic polypropylene copolymer (c) and [2] at least one member selected between a polypropylene resin (d) and a thermoplastic olefin elastomer (e).

(57) 要約: 本発明は、成形性、部品加工性に優れ、かつ耐傷つき性に優れる成形体を提案するものである。本発明は、オレフィン系熱可塑性エラストマー組成物 (A) 及びオレフィン系樹脂 (B) から選ばれる少なくとも1種を含有する層 (I) と、オレフィン系熱可塑性エラストマー組成物 (C) を含有する層 (II) とが積層された構造を有する二層以上の多層積層体を提供する。前記オレフィン系熱可塑性エラストマー組成物 (C) は、[1] 特定のシンジオタクティックポリプロピレン共重合体 (c) と [2] ポリプロピレン樹脂 (d) 及びオレフィン系熱可塑性エラストマー (e) から選ばれる少なくとも1種を含有する組成物である。

WO 2005/053951 A1

L0231 ✓  
-C/h/h/21